

NEW



FORAGE traitement de l'eau

Normes ACS



PLUGEGO
EVO | CB.EVO | TANK

L'électronique de contrôle est intégrée directement à l'intérieur de la pompe immergée pour une solution facile à installer et prête à l'emploi. C'est la nouvelle solution intelligente pour la pressurisation de l'eau.



POMPE IMMERGEABLE INTELLIGENTE AUTOMATIQUE

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

> DESCRIPTION

- ▶ Débit/utilisation :**
Débit maximum (Q): 2,4 - 6 m³
Hauteur manométrique maximum (H) : 48 - 106 m
Profondeur maximale : 20-50-75 m.
- ▶ Pompage :**
Liquide pompé propre, exempt de matières solides et abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
Teneur en sable maximale recommandée : 600 g/m³
Plage d'utilisation avec PH de l'eau : 6,4-8,0
- ▶ Température d'utilisation :**
+5°C to +35°C
- ▶ Puissance/tension/normes :**
lage de puissance : 0,37 - 1,5 kW
Tension : 1x220-230V / 50 Hz
Degré de protection : IP 68
Flux de refroidissement : min. 8 cm/sec
Nombre maximum de démarrages/h : 150, également répartis
Diamètre de sortie : 1" G-F

PUISSANCE		Données hydrauliques (n~2.850 min ⁻¹)											
		Q = DÉBIT											
		m ³ /h	0	0,3	0,6	1,2	1,5	1,8	2,7	3,6	4,2	4,8	6,0
		l/min	0	6	10	20	25	30	45	60	70	80	100
		H= hauteur totale (m)											
KW	HP												
PG.2-16	0,75	1	99,2		97,3	86,7	80	70,7	34,7				
PG.3-13	0,75	1	70			66	64	61	52	37	25		
PG.3-19	1,1	1,5	102,3			96,5	93,5	89,2	76	54,1	36,5		
PG.5-13	1,1	1,5	79,7					72	67	60	54	48	31

> LES + PRO

Installation optimale :
Installation fixe, verticale/horizontale.
Normes ACS

