NEW

FORAGE *traitement de l'eau*

Filtre auto nettoyant AG/WS

nouveauté

Filtre AG autonettoyant 80L + Clack WS impression plus

Le filtre autonettoyant AG 80L équipé d'une vanne Clack WS1 IMPRESSION PLUS permet de capter les matières en suspension dans dans les eaux de forage ou de puits . Entrée / Sortie en 26/34 - 1" Mâle.

Grâce à son média filtrant AG composé de grains ayant une surface irrégulière, la turbidité, les algues, les matières solides et autres impuretés sont retenues efficacement et garantissent une eau de qualité sans sédiments.

Le filtre autonettoyant pour eau de puits Clack est une solution permettant d'améliorer durablement la qualité de l'eau de puits avec une faible perte de charge. Le média filtrant AG est chimiquement composé de silicate d'alumine non hydraté, il est parfaitement adapté aux puits et forage .

les avantages de la filtration AG :

Maximise l'efficacité de filtration sans interruption, garantissant une qualité d'eau constante.
Élimine la turbidité, les algues et les impuretés.
Filtration efficace avec moins de résistance, permettant des débits élevés.
Offre un exellent rapport qualité prix

- **Débit de service : 6 m³/h (perte de charge 1bar).**
- **Débit de lavage à contre-courant : 6 m³/h (perte de pression 1,7 bar).**
- **Connexion entrée/sortie : 1".**
- **Alimentation : 220V-12V AC.**
- **Température : minimum 4°C - maximum 43°C.**
- **Pression de service recommandée : minimum 3bar - maximum 5,5 bar.**

modèles	modèles réf.
FILTAGCLACKWS	FILTRE AG AUTONETTOYANT 80 L + TETE CLACK WS IMPRESSION PLUS