



POMPES IMMERGEES SERIE SXP :

Applications :

Toute application dans le domaine industriel, secteur de l'irrigation et du bâtiment.

Pour installations horizontales et ouvertes puits ou réservoirs, il est recommandé l'utilisation d'un carénage de refroidissement, disponible sur demande

hydroo®



	kW	(hp)	l/min m3/h	0	15	20	25	30	40
				0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4
SX2-9	0,37	0.5	H (m)	53	48	45	42	38	26
SX2-13	0,55	0.75		77	68	64	58	54	38
SX2-18	0,75	1		104	94	89	83	74	51
SX2-23	1,1	1.5		136	124	118	108	98	69
SX2-28	1,5	2		166	154	145	134	122	86
SX2-33	1,5	2		195	183	173	159	143	102
SX2-40	2,2	3		235	218	205	190	170	119
SX2-48	2,2	3		280	261	246	228	204	143

modèles	puissance	amp. mono	amp. tri
SXP 2-9	0,37 Kw	3,2 A.	1,2 A.
SXP 2-13	0,55 Kw	4,4 A.	1,7 A.
SXP 2-18	0,75 Kw	5,7 A.	2,2 A.
SXP 2-23	1,10 Kw	8,2 A.	3,0 A.
SXP 2-28	1,50 Kw	10,6 A.	4,0 A.
SXP 2-33	1,50 Kw	10,6 A.	4,0 A.
SXP 2-40	2,20 Kw	14,9 A.	5,6 A.
SXP 2-48	2,20 Kw	14,9 A.	5,6 A.